



NA-48V210Ah

Performance - Potenza di picco in uscita	Capacità del modulo della batteria - Battery module capacity	10 kWh
	Potenza massima di carica/scarica - Max charge/discharge power	4.8 / 7.2 kW
	Potenza di uscita nominale - Rated output power	5 kW
	Potenza di picco in uscita - Peak output power	6 kW
	Tensione nominale - Nominal voltage	48 V
	Capacità minima - Minimum capacity	210 Ah
	Tensione di carica - Charge voltage	62.4 V
	Corrente di carica - Charge current	42 A
	Capacità di scarica - Discharge capacity	100 %
Comunicazione - Communication	Display - Display	Pannello LED touch a colori, indicatore SOC - Color Touch LED Panel, SOC Indicator
	Comunicazione - Communication	CAN Bus
	BMS - BMS	Integrato, ottimizzato, connesso alla APP tramite inverter - Integrated, optimized, connected to the APP via inverter
Specifiche generali - General specifications	Emissione acustica - Noise emission	impercibile all'orecchio - inaudible noise
	Dimensioni (L*P*A) - Dimensions (W*D*H)	465*270*910 mm
	Peso - Weight	<116 kg
	Utilizzo - Installation location	Indoor
	Umidità relativa - Relative humidity	da 05 a 95 - from 05 to 95
	Tecnologia celle - Cell chemistry	Ioni di Sodio - Sodium Ion
	Scalabilità - Scalability	3 unità in parallelo - 3 units in parallel
Certificazioni di sicurezza e compatibilità elettromagnetica - Safety and EMC certifications		PPP 51096A IEC 60730-1:2013+AMD1:2015+AMD2:2020 Annex H IEC 62040-1:2017 + AMD1:2021+AMD2:2022 IEC 61000-6-3:2021 IEC 6100-6-1:2019 CEI-021:2022/V2:2022 CEI-021:2022/V3:2024